

Samleled X-016

Produkt information



Samleled til samlinger i f.eks. kæde- og rundsling.

Mindst 25% højere WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Samleled X-016

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	B mm mm	D mm mm	K mm mm	Wmm mm	Vægt kg
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7