

## Donkraft POWERTEX PRJ-S2

### Produkt information



### **POWERTEX**

POWERTEX PRJ-S2 mekaniske donkraft er let og sikker at betjene, da løft kan foretages på top eller klo (samme kapacitet). Denne model er velegnet til arbejde i både lodret og vandret position.

#### **Egenskaber:**

- Sikker - hver donkraft er prøvebelastet med 1,25 x WLL og efterset inden levering fra fabrikken
- Meget stabil takket være den store fodplade
- Udstyret med dobbelte bremsepaler
- Holdbar stålkabinet der beskytter de mekaniske dele indeni
- Mekaniske dele fremstillet af højstyrkestål
- Krumtaphåndtaget er foldbart og udstyret med ergonomisk greb
- Kraftig pulverlakering (Chromium 6 fri)
- Udstyret med RFID-chip for nem service
- 2.2 testcertifikat og overensstemmelseserklæring leveret med hver donkraft
- QR-kode til on-site adgang til brugervejledninger på flere sprog
- Maskindirektiv 2006/42/EF

[... Read more](#)

**Materiale:** Højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, produktionsdato og serienummer


**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +50°C

**Overflade:** Pulverlakeret

**Standard:** EN 1494

## Donkraft POWERTEX PRJ-S2

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | WLL ton | Model          | Krank kraft til løft med fuld belastning N | A mm | B x G mm | C mm     | D mm   | E mm | F mm | H mm | I mm | K mm | T mm | Vægt kg |
|--------------|---------|----------------|--|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 5205PRJS2015 | 1,5     | PRJ-S2/1500KG  | 186  | 82   | 100x110  | 600-900  | 60-360 | 55   | 48   | 225  | 190  | 163  | 113  | 13,5    |
| 5205PRJS2030 | 3       | PRJ-S2/3000KG  | 250  | 83   | 130x140  | 730-1080 | 70-420 | 60   | 45   | 250  | 200  | 197  | 127  | 21,2    |
| 5205PRJS2050 | 5       | PRJ-S2/5000KG  | 245  | 106  | 140x170  | 730-1080 | 80-430 | 71   | 68   | 275  | 239  | 189  | 127  | 28,5    |
| 5205PRJS2100 | 10      | PRJ-S2/10000KG | 392  | 124  | 140x170  | 800-1210 | 85-495 | 86   | 76   | 300  | 293  | 250  | 248  | 46,8    |