# Rundslingskrog X-032

**Produkt information**



Udskiftelig krog, anvendes i rundslings.

... *Read more*

**Materiale:** Højstyrkestål.
**Mærkning:** Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
**Arbejdstemperatur:** -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
**Overflade:** Pulverlakeret farve iht. WLL

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1
**Klasse:** 10


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Rundslingskrog X-032

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | WLL ton | H mm | K mm | P mm | T mm | W mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300100790 | 1 | 20 | 89 | 25 | 15 | 43 | 0,7 |
| 402300200790 | 2 | 27 | 116 | 30 | 20 | 53 | 1,5 |
| 402300300790 | 3 | 32 | 119 | 32 | 26 | 64 | 2,4 |
| 402300500790 | 5 | 44 | 145 | 45 | 38 | 61 | 3,5 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes