



Støberikrog m/gaffel X-046

Produkt information

Denne krog er til kædesling, hvor en bred krogåbning er nødvendig.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Før krogen anvendes, skal det undersøges, om kroge uden sikkerhedslås må bruges til den tænkte applikation.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	H mm mm	K mm mm	Pmm mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300250770	7-8	2,5	133	9	27	133	62	19	0,95	10
402300400770	10	4	163	11	32	163	74	23	1,8	10
402300670770	13	6,7	200	14	39	200	88	32	3,6	10

Stregtegning

