Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Støberikrog m/gaffel X-046

Produkt information



Denne krog er til kædesling, hvor en bred krogåbning er nødvendig.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Før krogen anvendes, skal det undersøges, om kroge uden sikkerhedslås må bruges til den tænkte applikation.


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Støberikrog m/gaffel X-046

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vægt kg
402300250770	7-8	2,5	133	9	27	133	62	19	0,95
402300400770	10	4	163	11	32	163	74	23	1,8
402300670770	13	6,7	200	14	39	200	88	32	3,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes