

## Sikkerhedskrog m/gaffel X-026

### Produkt information



Sikkerhedskrog med gaffel, selvåbende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

... [Read more](#)

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Sikkerhedskrog m/gaffel X-026

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	Pmm mm	T mm	Vægt kg
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5