Lastkrog m/gaffel X-043/S

Produkt information



Lastkrog med gaffel og pal, for direkte montering i kæde.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-2


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lastkrog m/gaffel X-043/S

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vægt kg
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	22	19	217	25	61	217	73	52	9,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes