Opkorterkrog m/øje og sikring X-0411

Produkt information



Parallelkrog/opkorterkrog med ekstra sikringsstift.
Tillader fuld WLL under brug, takket være de understøttende "vinger", der forhindrer deformation af kædeled.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M
... *Read more*


Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Standard: EN 1677-1
Bemærk: Ikke til brug sammen med Omega Link.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Opkorterkrog m/øje og sikring X-0411

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Vægt kg
402300250750	7-8	2,5	0,4
402300400750	10	4	0,7
402300670750	13	6,7	1,7

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes