



## Sikkerhedskrog m/øje X-025

### Produkt information

Sikkerhedskrog med øje, selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

**Materiale:** Sejhhærdet, legeret stål

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	D mm mm	H mm mm	K mm mm	Pmm mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5	2
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8	2
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5	2
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3	2
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8	2
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10	2
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5	2
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15	2

## Stregtegning

