# Sikkerhedskrog m/øje X-025

## Produkt information



Sikkerhedskrog med øje, selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
**Test:** Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... *Read more*

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål
**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed
**Arbejdstemperatur:** -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
**Overflade:** Blå pulverlakeret.
**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1
**Klasse:** 10


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Sikkerhedskrog m/øje X-025

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Kæde diameter mm | WLL ton | EWL mm | A mm | D mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140720 | 6 | 1,4 | 110 | 21 | 10 | 19 | 110 | 28 | 15 | 0,5 |
| 402300250720 | 7-8 | 2,5 | 136 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0,8 |
| 402300400720 | 10 | 4 | 167 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1,5 |
| 402300670720 | 13 | 6,7 | 207 | 40 | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 | 3 |
| 402301000720 | 16 | 10 | 252 | 50 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5,8 |
| 402301600720 | 20 | 16 | 290 | 60 | 23 | 65 | 290 | 70 | 53 | 10 |
| 402301900720 | 22 | 19 | 319 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12,5 |
| 402302650720 | 26 | 26,5 | 343 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 15 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes