



Lastkrog m/øje X-044/S

Produkt information

Lastkrog med øje og pal. Beregnet til almene løfteopgaver.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-2

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm mm	D mm mm	H mm mm	K mm mm	P1 mm mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	2
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	2
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	2
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	2
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	2
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	2
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	10
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	2
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	2

Stregtegning

