

## Samleled X-015

---

### Produkt information



Samleled til samlinger i f.eks. kædesling.

Velegnet til brug i både klasse 8 og klasse 10 kæde.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

---

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Samleled X-015

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vægt kg
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9