Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved Grab X-A04

Produkt information



Løftehoved med fuldt integreret opkorterkrog, til samling af kædesling.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Ingen reduktion i WLL når der opkortes.
Hurtig samling.
Letvægtssystem.
Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved Grab X-A04

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vægt kg
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes