



Løftehoved Grab X-A04

Produkt information

Løftehoved med fuldt integreret opkorterkrug, til samling af kædesling.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtsystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7	2
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2	10
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1	2
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9	2
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7	10

Stregtegning

