



Løftehoved Grab X-A05

Produkt information

Løftehoved med 2 fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 2-parts kædesling.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Løtvægtssystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

Materiale: Sejkhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	WLL 45°- 60° tons	WLL 0°- 45° tons	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9	2
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2	10
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8	2
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7	2
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6	2

Stregtegning

