

Løftehoved Grab X-A06

Produkt information



Løftehoved med 4 fuldt integrerede opkorter kroge, til samling af 4-parts kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtssystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved Grab X-A06

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	WLL 45°- 60° tons	WLL 0°- 45° tons	D mm	A mm	B mm	K mm	Vægt kg
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9