

## Løftehoved X-006W

### Produkt information



Svejet løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts wire- og kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1.

**Klasse:** 10

## Løftehoved X-006W

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	Prøvelast kN	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Vægt kg
402100420430	CD-19 + 2 DD+13	6	4,2	103	6	19	160	95	13	54	25	1,5
402100820430	CD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	201	10	22	170	105	16	70	34	2,3
402101070430	CD-28 + 2 DD+19	10	10,7	262	10	28	190	110	19	85	40	4,1
402101570430	CD-32 + 2 DD+22	13	15,7	385	12	32	230	130	22	115	50	6,6
402102220430	CD-36 + 2 DD+28	16	22,2	544	20	36	275	150	28	140	65	10,9