



Løftehoved X-006L

Produkt information

Svejset løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts wire- og kædeslings.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Varenummer	Type	WLL	EWL	Prøvelast	Til kæde 3-4-part	WLL 0°- 45°	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	135	75	19	110	60	13	1,6	2
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	160	90	22	110	60	16	2,5	2
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	200	110	32	160	90	22	6,9	2
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	260	140	36	180	100	28	11,8	2
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	300	180	45	200	110	32	19,7	2

Stregtegning

