

Ovalring X-002W

Produkt information



Svejet ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.


... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Ovalring X-002W

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 1-part mm	Til kæde 2-part mm	DIN 15401 NO	A mm mm	B mm mm	D mm mm	Vægt kg
402100280500	CD-13	2,8	120	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	140	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	230	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	22	20	20	275	150	36	6,7