

Ovalring X-002

Produkt information



Svejet ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Den konstruerede flade del gør det nemt at sætte kovse på ledene. Velegnet til omega-links.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

[... Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ovalring X-002

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 1-part mm	Til kæde 2-part mm	A mm mm	B mm mm	D mm mm	Vægt kg
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	26	300	200	50	15,2