

Ovalring X-002

Produkt information



Svejet ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Den konstruerede flade del gør det nemt at sætte kovse på ledene. Velegnet til omega-links.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

[... Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ovalring X-002

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL mm | Til kæde 1-part mm | Til kæde 2-part mm | A mm | B mm | D mm | Vægt kg |
|--------------|-------|---------|--------|--------------------|--------------------|------|------|------|---------|
| 402100280420 | BD-13 | 2,8 | 110 | 7,8 | 6 | 110 | 60 | 13 | 0,3 |
| 402100400420 | BD-16 | 4 | 110 | 10 | 7,8 | 110 | 60 | 16 | 0,5 |
| 402100670420 | BD-19 | 6,7 | 135 | 13 | 10 | 135 | 75 | 19 | 0,9 |
| 402100850420 | BD-22 | 8,5 | 160 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| 402101150420 | BD-28 | 11,5 | 180 | 16 | 13 | 180 | 100 | 28 | 2,7 |
| 402101700420 | BD-32 | 17 | 200 | 20 | 16 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
| 402102510420 | BD-36 | 25,1 | 260 | 22 | 20 | 260 | 140 | 36 | 6,3 |
| 402103830420 | BD-45 | 38,3 | 300 | 26 | 22 | 300 | 180 | 45 | 11,8 |
| 402104500420 | BD-50 | 45 | 300 | 32 | 26 | 300 | 200 | 50 | 15,2 |