

Løftehoved X-006

Produkt information



Svejet løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts kæde-, bånd- og wiresling. Den flade del gør det nemt at sætte kovse på leddene. Velegnet til omega-links. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL. Fremstillet i henhold til EN 1677-4 og ASME B30.26.

[... Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakering.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved X-006

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Vægt kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	26	56	570	1.372	32	60	400	200	45	170	80	41,3
402108500410	BD-70 + 2 DD+50	32	85	660	2.083	50	70	460	250	50	200	100	63,7