Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Opkorterkrog m/gaffel X-042

**Produkt information**



Parallelkrog/opkorterkrog til montering direkte i kæde.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Fremstillet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

... *Read more*

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.
**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
**Arbejdstemperatur:** -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
**Overflade:** Blå pulverlakeret.
**Standard:** EN 1677-1
**Advarsel:** Ikke til brug sammen med Omega Link.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1
**Klasse:** 10

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Opkorterkrog m/gaffel X-042

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Kæde diameter mm | WLL ton | EWL mm | A mm | F mm | H mm | K mm | L mm | P mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140810 | 6 | 1,4 | 47 | 7 | 25 | 18 | 47 | 79 | 8 | 0,2 |
| 402300250810 | 7-8 | 2,5 | 54 | 10 | 30 | 22 | 54 | 93 | 10 | 0,4 |
| 402300400810 | 10 | 4 | 77 | 11 | 41 | 29 | 77 | 128 | 13 | 0,8 |
| 402300670810 | 13 | 6,7 | 99 | 15 | 52 | 38 | 99 | 165 | 17 | 1,6 |
| 402301000810 | 16 | 10 | 114 | 18 | 57 | 45 | 114 | 195 | 21 | 2,7 |
| 402301600810 | 20 | 16 | 130 | 22 | 73 | 52 | 130 | 222 | 23 | 4,8 |
| 402301900810 | 22 | 19 | 139 | 24 | 70 | 56 | 139 | 247 | 26 | 6,4 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes