

## Sikkerhedskrog m/øje og håndtag X-950

### Produkt information



Sikkerhedskrogen er udformet med et håndtag på selve krogen, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... [Read more](#)

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Sikkerhedskrog m/øje og håndtag X-950

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | Kæde diameter mm | WLL ton | EWL mm | A mm | D mm | H mm | K mm | O mm | P mm | T mm | W mm | Vægt kg |
|--------------|------------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 402300400850 | 10               | 4       | 175    | 33   | 13   | 31   | 176  | 49   | 71   | 27   | 137  | 1,9     |
| 402300670850 | 13               | 6,7     | 227    | 40   | 16   | 39   | 226  | 64   | 80   | 34   | 174  | 4       |
| 402301000850 | 16               | 10      | 277    | 50   | 21   | 47   | 277  | 78   | 114  | 39   | 212  | 6,3     |
| 402301600850 | 20               | 16      | 329    | 62   | 23   | 55   | 329  | 92   | 127  | 54   | 251  | 12,3    |
| 402302000850 | 22               | 19      | 350    | 70   | 24   | 59   | 350  | 98   | 151  | 56   | 258  | 14      |