

Sikkerhedskrog m/øje og håndtag X-950



Produkt information

Sikkerhedskroge er udformet med et håndtag på selve kroge, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, produktion ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-3

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300400850	10	4	175	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9	10
402300670850	13	6,7	227	40	16	39	226	64	80	34	174	4	2
402301000850	16	10	277	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3	10
402301600850	20	16	329	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3	2
402302000850	22	19	350	70	24	59	350	98	151	56	258	14	2

Stregtegning

