

Ovalring X-0080

Produkt information



Svejet ovalring designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ovalring X-0080

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	Vægt kg
402100670540	ED-28	13	6,7	340	164	25	28	340	180	4,7
402101000540	ED-32	16	10	340	245	25	32	340	180	6,2
402101900540	ED-40	20-22	19	340	466	25	40	340	180	10