



Håndkædetalje Elephant C21

Produkt information

En topkvalitets letvægts håndkædetalje. Kompakt og med lav indbygningshøjde og lav egenvægt. Valset håndhjul giver jævn drift af håndkæden, når der trækkes skråt. Den asbestfrie bremsemekanisme og gearkasse er helt lukket og gør taljen meget pålidelig og udholdende. Med galvaniseret lastkæde, et kraftig kabinet og slidstærke friktionsskiver. Krog med sikkerhedslås.

Funktioner:

- Ideel manuel kædetalje til monteringsarbejde på grund af dens lave vægt.
- Galvaniseret lastkæde med høj trækstyrke, klasse 10 i henhold til EN 818/7.
- Kompakt design.
- Pålidelig lasttrykbremse, der holder byrden i enhver højde.
- Kroge udstyret med sikkerhedspaler.
- Patenteret lastkædeføring.
- Udstyret med en dobbelt skraldefjeder for ekstra sikkerhed.
- Lastkroge bøjer gradvist ved overbelastning og knækker ikke pludseligt.
- Galvaniseret håndkæde.

Standardlevering: 3 m løftehøjde. 2,5 m driftshøjde.

Materiale: Holdbar stålkonstruktion.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +60°C.

Overflade: Pulverlakeret overflade og belagte kabinet komponenter.

Standard: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	Type	WLL ton	Løftehøjde m	Antal kædefald	Lastkæde mm	Håndkæde mm	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	N mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1	2
500100100300020	C21-1	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10	10
500100150300020	C21-1.5	1,5	3	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	14	2
500100200300020	C21-2	2	3	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	20	2
500100300300020	C21-3	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20	10
500100500300020	C21-5	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5	10

Stregtegning

