Samleled Tycan® UMJT

Produkt information



Green Pin Tycan® samleled er velegnet til brug sammen med syntetisk kæde. Samleleddet er lavet af højstyrkestål i klasse 10 og fås i et udvalg med en belastningsgrænse fra 2,6 ton op til 10,3 ton og en surringskapacitet på 10 og 13,6 ton. Reservebøsninger kan købes separat.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb.

... *Read more*

Materiale: Legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Producent ID, størrelse, sporbarhed, stålkvalitet, varekode og oprindelse.
Arbejdstemperatur: -40°C op til 200°C.
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Samleled Tycan® UMJT

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	LC kN	For kæde Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vægt kg
402200260220	2,6	54	11x15	9	57	14	20	55	16	19	13	0,22
402200400220	4	80	11x20	12	66	18	23	64	18	23	16	0,37
402200680220	6,8	136	13x30	16	83	21	32	85	24	28	20	0,78

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes