



Samleled Tyacan® UMJT

Produkt information

Green Pin Tyacan® samleled er velegnet til brug sammen med syntetisk kæde. Samleledet er lavet af højstyrkestål i klasse 10 og fås i et udvalg med en belastningsgrænse fra 2,6 ton op til 10,3 ton og en surringskapacitet på 10 og 13,6 ton. Reservebøsninger kan købes separat.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb.

Materiale: Legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Producent ID, størrelse, sporbarhed, stål kvalitet, varekode og oprindelse.

Arbejdstemperatur: -40°C op til 200°C.

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Varenummer | WLL ton | LC kN | For kæde Ø mm | a mm | b mm mm | c mm | d mm mm | e mm mm | f mm mm | g mm mm | h mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|-------|---------------|------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 402200260220 | 2,6 | 54 | 11x15 | 9 | 57 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 13 | 0,22 | 2 |
| 402200400220 | 4 | 80 | 11x20 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 16 | 0,37 | 10 |
| 402200680220 | 6,8 | 136 | 13x30 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 20 | 0,78 | 10 |

Stregtegning

