Sikkerhedskrog m/svirvel X-027N

Produkt information



Sikkerhedskrog med svirvel og kugleleje. Selvlåsende under belastning.
Skal aflastes før den kan åbnes. Kan rotere med fuld last.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.
Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-3

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskrog m/svirvel X-027N

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vægt kg
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes