

Sikkerhedskrog m/gaffel og håndtag X-951

Produkt information



Sikkerhedskroge er udformet med et håndtag på selve kroge, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

[... Read more](#)

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-3

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Sikkerhedskrog m/gaffel og håndtag X-951

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg
402301000840	16	10	243	19,1	47	244	78	114	39	212	7,1