

Sikkerhedskrog m/svirvel og håndtag X-952N

Produkt information



Sikkerhedskrogen er udformet med lejer der muliggør fuld svingfunktion under last, samt et håndtag på selve krogen, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Sikkerhedskrog m/svirvel og håndtag X-952N

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg
420500400960	10	4	225	41	35	16	31	226	49	71	27	137	2,4
420500670960	13	6,7	285	46	44	21	39	283	64	80	34	174	5,2
420501000960	16	10	345	61	50	23	47	347	78	114	39	212	8,4
420501600960	20	16	433	74	82	25	55	433	92	127	54	251	14,5
420501900960	22	19	475	97	96	33	59	476	98	151	56	258	20,4