# Sikkerhedskrog m/svirvel og håndtag X-952N

**Produkt information**



Sikkerhedskrogen er udformet med lejer der muliggør fuld svingfunktion under last, samt et håndtag på selve krogen, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... *Read more*

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.
**Mærkning:** I henhold til standard, størrelse, stålkvalitet, producent ID, sporbarhed.
**Arbejdstemperatur:** -40ºC op til +200°C (uden reduktion i WLL).
**Overflade:** Blå pulverlakeret.
**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1
**Klasse:** 10


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Sikkerhedskrog m/svirvel og håndtag X-952N

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Kæde diameter mm | WLL ton | EWL mm | A mm | B mm | D mm | H mm | K mm | O mm | P mm | T mm | W mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420500400960 | 10 | 4 | 225 | 41 | 35 | 16 | 31 | 226 | 49 | 71 | 27 | 137 | 2,4 |
| 420500670960 | 13 | 6,7 | 285 | 46 | 44 | 21 | 39 | 283 | 64 | 80 | 34 | 174 | 5,2 |
| 420501000960 | 16 | 10 | 345 | 61 | 50 | 23 | 47 | 347 | 78 | 114 | 39 | 212 | 8,4 |
| 420501600960 | 20 | 16 | 433 | 74 | 82 | 25 | 55 | 433 | 92 | 127 | 54 | 251 | 14,5 |
| 420501900960 | 22 | 19 | 475 | 97 | 96 | 33 | 59 | 476 | 98 | 151 | 56 | 258 | 20,4 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes