Polar sjækkel Green Pin® G-5163

Produkt information

Green Pin Polar® buesjækkel BN er en buesjækel, der er optimeret til brug i lave temperaturer. Sjæklen har sikkerhedsbolt. Den kan bruges under ekstreme klimatiske forhold ned til -60°C (-76°F). Sjæklen tilbyder en dobbelt sikkerhed (delt stift og sikkerhedsbolt), der forhindrer utilsigtet afskruning af bolten. Lang holdbarhed er sikret på grund af varmgalvaniseringen. Green Pin Polar® buesjækkel BN overholder naturligvis en bred vifte af certificeringer fra certificeringsselskaber som DNV GL. Green Pin Polar® buesjækkel BN er velegnet til brug i både et- og flerparts systemer.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 2 op til 85 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a,DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA

Standard: EN 13889, ASME B30.26 og opfylder kravene fra US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 3, Klasse A

Sikkerhedsfaktor: 7:1 op til WLL 42,5 ton. 6:1 for 55 og 85 ton.

... *Read more*

Materiale: Sjækkel og pin i alloy stål
Mærkning: I henhold til standard, I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Overflade: Varmgalvaniseret
Standard: EN 13889

Klasse: 8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polar sjækkel Green Pin® G-5163

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vægt kg
420100200520	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
420100330520	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
420100480520	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
420100650520	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
420100850520	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
420100950520	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
420101200520	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
420101350520	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
420101700520	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
420102500520	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
420103500520	35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	26	19,85
420105500520	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
420108500520	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes