

Bardunstrammer, øje/øje Green Pin® G-6311

Produkt information



Green Pin® EE bardunstrammer med øje/øje, generelt i henhold til ASTM F1145-92. En af de unikke egenskaber ved denne bardunstrammer er, at den kan bruges til både løft og surring. Galvanisering sikrer lang holdbarhed. Bardunstrammeren fås i et udvalg med en gevinddiameter på 3/8" (optagelse på 6") op til 2 3/4" (optagelse på 24").

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa

Standard: Generelt ASTM F1145-92 tidligere US Federal Specification FF-T-791h
[... Read more](#)

Materiale: Sænksmedet højstyrkestål SAE 1035 eller 1045.


Mærkning: CE

Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Bardunstrammer, øje/øje Green Pin® G-6311

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingslængde inch	a " mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vægt kg
422100100250	1	1/2	6	1/2	325	455	193	12	18	36	58	0,81
422100100255	1	1/2	9	1/2	400	608	270	12	18	36	57	1,07
422100160250	1,59	5/8	6	5/8	380	503	203	14	21	45	79	1,33
422100160255	1,59	5/8	9	5/8	455	656	280	14	21	45	78	1,61
422100160256	1,59	5/8	12	5/8	531	808	356	14	21	45	78	1,96
422100240250	2,36	3/4	6	3/4	413	532	214	17	26	54	89	2,03
422100240255	2,36	3/4	9	3/4	490	685	291	17	26	54	89	2,47
422100450255	4,54	1	6	1	498	604	234	24	37	76	118	4,35
422100450256	4,54	1	12	1	649	909	387	24	37	76	117	5,75
422100690255	6,9	1 1/4	18	1 1/4	862	1.287	537	29	47	91	144	11,1
422100970250	9,71	1 1/2	12	1 1/2	756	1.023	401	32	55	106	156	14,2
422100970255	9,71	1 1/2	18	1 1/2	916	1.335	553	32	55	106	160	15,8
422100970256	9,71	1 1/2	24	1 1/2	1.065	1.636	706	32	55	106	158	17,1
422101680250	16,8	2	24	2	1.264	1.784	748	46	69	147	230	40,7