Bardunstrammer, krog/krog Green Pin® G-6312

Produkt information



Green Pin® HH bardunstrammer er med krog/krog, generelt i henhold til ASTM F1145-92. En af de unikke egenskaber ved denne bardunstrammer er, at den kan bruges til rigning eller spænding af ståltov, wire, reb og lignende. Den er designet til in-line rigning. Galvanisering sikrer lang holdbarhed. Bardunstrammeren fås i et udvalg med en gevinddiameter på 3/8" (optagelse på 6") op til 1" (optagelse på 24").

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa

Standard: Generelt til ASTM F1145-92 tidligere US Federal Specification FF-T-791b

... *Read more*

Materiale: Sænksmedet højtryksstål SAE 1035 eller 1045.
Mærkning: CE
Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bardunstrammer, krog/krog Green Pin® G-6312

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingslængde inch	a" mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vægt kg
422100540310	0,54	3/8	6	3/8	278	415	13	16	15	42	0,53
422100100310	1	1/2	6	1/2	305	434	16	22	16	48	0,93
422100450315	4,54	1	12	1	625	886	26	35	31	106	6,64

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes