



Bardunstrammer, gaffel/gaffel Green Pin® G-6313

Produkt information

Green Pin® JJ bardunstrammer CP med gaffel/gaffel og jernsplit, generelt i henhold til ASTM F1145-92. Den kan bruges til både rigning eller stramning af stålwire, reb o.l. in-line. Galvanisering sikrer lang holdbarhed. Bardunstrammeren fås i et udvalg med en gevinddiameter på 3/4" (optag på 6") op til 2 3/4" (optag på 24").

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa

Standard: Generelt til ASTM F1145-92 tidligere US Federal Specification FF-T-791b

Materiale: Sænkmedet højstyrkestål SAE 1035 eller 1045.

Mærkning: CE

Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | Diameter mm | WLL ton | Gevind | Tilspændingslængde inch | a " mm | b mm mm | c mm | dmm mm | e mm mm | f mm mm | g mm mm | h mm mm | i mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------------|---------|--------|-------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 422100240260 | 41 | 2,36 | 3/4 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2,59 | 10 |
| 422100240265 | 41 | 2,36 | 3/4 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,13 | 2 |
| 422100240266 | 41 | 2,36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,42 | 10 |
| 422100240267 | 41 | 2,36 | 3/4 | 18 | 3/4 | 670 | 1.096 | 740 | 24 | 42 | 16 | 16 | 41 | 4,51 | 10 |
| 422100330260 | 48 | 3,27 | 7/8 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4,93 | 10 |
| 422100330265 | 48 | 3,27 | 7/8 | 18 | 7/8 | 713 | 1.132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6,41 | 10 |
| 422100450265 | 54 | 4,54 | 1 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 93 | 22 | 20 | 54 | 5,18 | 10 |
| 422100450266 | 54 | 4,54 | 1 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 93 | 22 | 20 | 54 | 6,43 | 10 |
| 422100450267 | 54 | 4,54 | 1 | 18 | 1 | 750 | 1.168 | 835 | 31 | 93 | 22 | 20 | 54 | 8,4 | 10 |
| 422100450260 | 54 | 4,54 | 1 | 24 | 1 | 903 | 1.470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,9 | 10 |
| 422100690265 | 68 | 6,9 | 1 1/4 | 12 | 1 1/4 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11,2 | 10 |
| 422100690266 | 68 | 6,9 | 1 1/4 | 18 | 1 1/4 | 803 | 1.228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13,6 | 10 |
| 422100690260 | 68 | 6,9 | 1 1/4 | 24 | 1 1/4 | 962 | 1.539 | 1.069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15 | 10 |
| 422100970260 | 80 | 9,71 | 1 1/2 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17 | 10 |
| 422100970265 | 80 | 9,71 | 1 1/2 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1.244 | 956 | 52 | 76 | 35 | 28 | 80 | 19,3 | 10 |
| 422100970266 | 80 | 9,71 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1.551 | 1.111 | 52 | 76 | 35 | 28 | 80 | 20,7 | 10 |
| 422101270260 | 90 | 12,7 | 1 3/4 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1.316 | 1.092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 25 | 10 |
| 422101270265 | 90 | 12,7 | 1 3/4 | 24 | 1 3/4 | 1.089 | 1.621 | 1.243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 28,7 | 10 |
| 422101680260 | 107 | 16,8 | 2 | 24 | 2 | 1.151 | 1.671 | 1.338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 45,4 | 10 |
| 422102720260 | 143 | 27,2 | 2 1/2 | 24 | 2 1/2 | 1.255 | 1.831 | 1.480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | 10 |
| 422103400260 | 158 | 34 | 2 3/4 | 24 | 2 3/4 | 1.348 | 1.882 | 1.604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 98 | 10 |

Stregtegning

