Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Super Point 8-251

**Produkt information**



Denne svirveløjebolt er 230° vipbart/bevægeligt og roterer 360° på grund af dets unikke kugleleje design. Nem at montere grundet dens smedede sekskantede form. Kan rotere under belastning.
Bolt er metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M).
Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.

**Test:**

- Prøvebelastet med 2,5 x WLL
- Udmattelsesklassificeret til 1,5 x WLL

... *Read more*

**Egenskaber:** Med indbygget RFID/NFC chip
**Materiale:** Smedet legeret stål, sejhærdet
**Mærkning:** I henhold til standard, CE
**Standard:** EN 1677-1
**Advarsel:** Drej ikke kontinuerligt i 90° retning ved fuld belastning

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Super Point 8-251

## Stregtegning




## Belastningstabel






| Varenummer | WLL ton | Gevind | Tilspændingsmoment Nm | Gevind længde mm | Pitch DIN13 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | K mm | M mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4215825100401 | 0,3 | M8 | 10-40 | 12 | 1,25 | 35 | 53 | 48 | 13 | 12 | 101 | 36.5 | 20,5 | 34 | M8 | 0,3 |
| 4215825100701 | 0,5 | M10 | 10-40 | 18 | 1,5 | 35 | 53 | 48 | 13 | 18 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M10 | 0,4 |
| 4215825100702 | 0,7 | M12 | 15-40 | 18 | 1,75 | 35 | 53 | 48 | 13 | 18 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M12 | 0,4 |
| 4215825101401 | 1,4 | M16 | 45-130 | 20 | 2 | 35 | 53 | 48 | 13 | 20 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M16 | 0,44 |
| 4215825102501 | 2,5 | M20 | 100-170 | 30 | 2,5 | 35 | 59 | 68 | 16 | 30 | 127 | 52 | 28 | 46 | M20 | 1 |
| 4215825104001 | 4 | M24 | 190-280 | 30 | 3 | 40 | 73 | 75 | 19 | 30 | 148 | 57 | 34,5 | 50 | M24 | 1,5 |
| 4215825106701 | 6,7 | M30 | 230-400 | 35 | 3,5 | 40 | 68 | 95 | 19 | 35 | 163 | 70 | 41 | 65 | M30 | 2,4 |
| 4215825106702 | 6,7 | M30 | 230-400 | 45 | 3,5 | 40 | 68 | 95 | 19 | 45 | 163 | 70 | 41 | 65 | M30 | 2,4 |
| 4215825106703 | 6,7 | M30 | 230-400 | 50 | 3,5 | 40 | 68 | 95 | 19 | 50 | 163 | 70 | 41 | 65 | M30 | 2,5 |
| 4215825108002 | 8 | M30 | 270-600 | 45 | 3,5 | 50 | 95 | 106 | 22 | 45 | 201 | 81 | 48 | 75 | M30 | 3,7 |
| 4215825110001 | 10 | M36 | 270-600 | 50 | 4 | 50 | 95 | 106 | 22 | 50 | 201 | 81 | 48 | 75 | M36 | 3,8 |
| 4215825112505 | 12,5 | M48 | 270-700 | 72 | 5 | 50 | 95 | 106 | 22 | 72 | 201 | 81 | 48 | 75 | M48 | 4,4 |
| 4215825117004 | 17 | M48 | 350-800 | 72 | 5 | 70 | 129 | 127 | 32 | 72 | 256 | 104 | 58 | 95 | M48 | 7,7 |
| 4215825117005 | 18 | M56 | 350-900 | 78 | 5,5 | 70 | 129 | 127 | 32 | 78 | 256 | 104 | 58 | 95 | M56 | 8,1 |
| 4215825120001 | 20 | M64 | 350-900 | 96 | 6 | 70 | 129 | 127 | 32 | 96 | 256 | 104 | 58 | 95 | M64 | 8,9 |
| 4215825128001 | 28 | M64 | 500-1000 | 96 | 6 | 80 | 131 | 174 | 36 | 96 | 305 | 129 | 78 | 115 | M64 | 16,4 |
| 4215825128002 | 28 | M72 | 500-1200 | 120 | 6 | 80 | 131 | 174 | 36 | 120 | 305 | 129 | 78 | 115 | M72 | 17,7 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Super Point 8-251






| Løftemetode | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal parter** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** | | **3-4** | **3-4** | **3-4** |
| **Hældningsvinkel** | | **0°** | **0°** | **90°** | **90°** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** |
| | **Gevind** | | | | | | **WLL (t)** | | | | |
| **8-251-004** | M 8 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
| **8-251-007** | M 10 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| | M 12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 |
| | M 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,12 | 1,5 | 1 |
| **8-251-025** | M 16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 1,4 |
| | M 20 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 |
| | M 24 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 |
| **8-251-025** | M 20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 2,5 |
| **8-251-040** | M 24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 |
| | M 30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 |
| **8-251-067** | M 30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 6,7 |
| **8-251-080** | M 30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 |
| **8-251-100** | M 36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Super Point 8-251






| Løftemetode | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal parter** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** | | **3-4** | **3-4** | **3-4** |
| **Hældningsvinkel** | | **0°** | **0°** | **90°** | **90°** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** |
| **8-251-125** | M 42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 |
| | M 45 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 |
| | M 48 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 |
| **8-251-170** | M 42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 13 |
| | M 45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 |
| | M 48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 |
| | M 52 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 |
| | M 56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37,5 | 26,5 | 18 |
| **8-251-200** | M 64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42,5 | 30 | 20 |
| **8-251-280** | M 64 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 |
| | M 72 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 |
| | M 80 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 |
| **8-251-350** | M 72 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 |
| | M 80 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 |
| | M 90 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Super Point 8-251

| Løftemetode | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal parter** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** | | **3-4** | **3-4** | **3-4** |
| **Hældningsvinkel** | | **0°** | **0°** | **90°** | **90°** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** | **0°-45°** | **45°-60°** | **Asymm.** |
| **8-251-400** | M 72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| | M 80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| | M 90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| | M 100 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes