

Svirveløjbolt Super Point 8-251

Produkt information



Denne svirveløjbolt er 230° vipbart/bevægeligt og roterer 360° på grund af dets unikke kugleleje design. Nem at montere grundet dens smedede sekskantede form. Kan rotere under belastning.

Bolt er metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M).

Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.

Test:

- Prøvebelastet med 2,5 x WLL
- Udmattelsesklassificeret til 1,5 x WLL

[... Read more](#)

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip

Materiale: Smedet legeret stål, sejhærdet

Mærkning: I henhold til standard, CE


Standard: EN 1677-1

Advarsel: Drej ikke kontinuerligt i 90° retning ved fuld belastning

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Svirveløjebolt Super Point 8-251








Stregtegning











Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	Gevind længde mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Vægt kg
4215825100401	0,3	M8	10-40	12	1,25	35	53	48	13	12	101	36,5	20,5	34	M8	0,3
4215825100701	0,5	M10	10-40	18	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M10	0,4
4215825100702	0,7	M12	15-40	18	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4
4215825101401	1,4	M16	45-130	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44
4215825102501	2,5	M20	100-170	30	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1
4215825104001	4	M24	190-280	30	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	M24	1,5
4215825106701	6,7	M30	230-400	35	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	M30	2,4
4215825106702	6,7	M30	230-400	45	3,5	40	68	95	19	45	163	70	41	65	M30	2,4
4215825106703	6,7	M30	230-400	50	3,5	40	68	95	19	50	163	70	41	65	M30	2,5
4215825108002	8	M30	270-600	45	3,5	50	95	106	22	45	201	81	48	75	M30	3,7
4215825110001	10	M36	270-600	50	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	M36	3,8
4215825112505	12,5	M48	270-700	72	5	50	95	106	22	72	201	81	48	75	M48	4,4
4215825117004	17	M48	350-800	72	5	70	129	127	32	72	256	104	58	95	M48	7,7
4215825117005	18	M56	350-900	78	5,5	70	129	127	32	78	256	104	58	95	M56	8,1
4215825120001	20	M64	350-900	96	6	70	129	127	32	96	256	104	58	95	M64	8,9
4215825128001	28	M64	500-1000	96	6	80	131	174	36	96	305	129	78	115	M64	16,4
4215825128002	28	M72	500-1200	120	6	80	131	174	36	120	305	129	78	115	M72	17,7









Svirveløjebolt Super Point 8-251

Løftemetode																		
	Antal parter	1	2	1	2	2	2		3-4	3-4	3-4		3-4	3-4	3-4		3-4	3-4
Hældningsvinkel	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asymm.	0°-45°	45°-60°	Asymm.		0°-45°	45°-60°	Asymm.		0°-45°	45°-60°	Asymm.
Gevind		WLL (t)																
8-251-004	M 8	0,6	1,2	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,6	0,45	0,3							
8-251-007	M 10	1	2	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1	0,75	0,5							
	M 12	1,4	2,8	0,7	1,4	1	0,7	0,7	1,4	1	0,7							
	M 14	2	4	1	2	1,4	1	1	2,12	1,5	1							
8-251-025	M 16	2,8	5,6	1,4	2,8	2	1,4	1,4	3	2,12	1,4							
	M 20	3,4	6,8	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,55	2,5	1,7							
	M 24	3,4	6,8	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,55	2,5	1,7							
8-251-025	M 20	5	10	2,5	5	3,55	2,5	2,5	5,3	3,75	2,5							
8-251-040	M 24	8	16	4	8	5,6	4	4	8,5	6	4							
	M 30	8	16	4	8	5,6	4	4	8,5	6	4							
8-251-067	M 30	12	24	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14	10	6,7							
8-251-080	M 30	12	24	8	16	11,2	8	8	16	12	8							
8-251-100	M 36	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10							

Svirveløjebolt Super Point 8-251

	Løftemetode																
		Antal parter	1	2	1	2	2	2	Asymm.	3-4	3-4	3-4					
	Hældningsvinkel	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asymm.	0°-45°	45°-60°	Asymm.						
8-251-125	M 42	15	30	12,5	25	17	12,5	12,5	25	18	12,5						
	M 45	15	30	12,5	25	17	12,5	12,5	25	18	12,5						
	M 48	15	30	12,5	25	17	12,5	12,5	25	18	12,5						
8-251-170	M 42	20	40	13	26	18	13	13	27	19	13						
	M 45	25	50	17	34	23,5	17	17	35	25	17						
	M 48	25	50	17	34	23,5	17	17	35	25	17						
	M 52	25	50	17	34	23,5	17	17	35	25	17						
	M 56	25	50	18	36	25	18	18	37,5	26,5	18						
8-251-200	M 64	25	50	20	40	28	20	20	42,5	30	20						
8-251-280	M 64	32,5	65	28	56	39	28	28	58	42	28						
	M 72	32,5	65	28	56	39	28	28	58	42	28						
	M 80	32,5	65	28	56	39	28	28	58	42	28						
8-251-350	M 72	40	80	35	70	49	35	35	74	52,5	35						
	M 80	40	80	35	70	49	35	35	74	52,5	35						
	M 90	40	80	35	70	49	35	35	74	52,5	35						

Svirveløjebolt Super Point 8-251

Løftemetode											
Antal parter		1	2	1	2	2	2		3-4	3-4	3-4
Hældningsvinkel		0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asymm.	0°-45°	45°-60°	Asymm.
8-251-400	M 72	50	100	40	80	56	40	40	84	60	40
	M 80	50	100	40	80	56	40	40	84	60	40
	M 90	50	100	40	80	56	40	40	84	60	40
	M 100	50	100	40	80	56	40	40	84	60	40