



## Elkædetalje LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

### Produkt information

LIFTKET-produktporteføljen tilbyder dig standardiserede taljer, som kan justeres til dine behov med moduler, samt meget specialiserede løsninger. Større løfte- og betjeningshøjder er lige så tilgængelige som alternative spændinger og enhver type af specielle løsninger.

#### Egenskaber:

- Strømforsyning 400 V, 3-faset, 50 Hz
- Fra 4.000 kg til 25.000 kg løfter vi alt, hvad du kan tænke dig
- FEM klassificeringer fra FEM 1 Bm til 4 m (ISO M3 til M7)
- Beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse F
- Galvaniseret lastekæde iht. DIN 818-7 kvalitetsklasse DAT
- Et stort udvalg af valgmuligheder er tilgængelige som standard
- Vælg mellem en eller to løftehastigheder fra 2 til 32 m/min
- Med kraftig endestopsafbryder som standard (ved 24VAC)
- Sikkerhed i højde op til 200 meter
- Patenteret sikkerhedsbremse koblingssystem
- Modulært hejsesignal
- Simpel og omkostningseffektiv vedligeholdelse og reparation
- Et unikt ID gør det muligt at spore præcis, når en bestemt elektrisk kædetalje blev bygget af hvem og med hvilke materialer - selv efter 10 år

**Løbekatte/Boogier:** Manuelle eller elektriske løbekatte i forskellige udformninger for hver type stålbjælke.

**Mærkning:** CE

**Bemærk:** Standard version leveres med ophængsøje (forbindelse mellem kran og løbekat). Kan alternativt leveres med ophængskrog. Standard lagertaljer med 6 m løftehøjde.

| Art. nr.        | WLL | Løftehastighed m/min. | Antal kædefald | Udnyttelsesforhold % | ED Klasse | ISO/FEM | Løftemotor styrke ved 50 Hz kW | Lastkæde mm | A   | B   | C   | G     | G2    | øN | J  | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|-----|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 540100401320280 | 4   | 5,6/1,4               | 1              | 60/40                | M5 / 2m   |         | 6,0/1,3                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 825   | 901   | 65 | 42 | 224     | 10                        |
| 540100501320280 | 5   | 5,6/1,4               | 1              | 60/40                | M4 / 1Am  |         | 6,0/1,3                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 825   | 901   | 65 | 42 | 224     | 10                        |
| 540100601320280 | 6   | 5,6/1,4               | 1              | 60/40                | M3 / 1Bm  |         | 6,4/1,6                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 825   | 901   | 65 | 42 | 224     | 10                        |
| 540100802160280 | 8   | 2,8/0,7               | 2              | 60/40                | M5 / 2m   |         | 6,0/1,3                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 918   | 994   | 65 | 50 | 246     | 10                        |
| 540101002160280 | 10  | 2,8/0,7               | 2              | 60/40                | M4 / 1Am  |         | 6,0/1,3                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 918   | 994   | 65 | 50 | 246     | 10                        |
| 540101001370280 | 10  | 6,4/1,6               | 1              | 25/10                | M4 / 1Am  |         | 12,5/3,1                       | 23,5x66     | 700 | 423 | 556 | 1.153 | 1.266 | 65 | 50 | 517     | 10                        |
| 540101202160280 | 12  | 2,8/0,7               | 2              | 60/40                | M3 / 1Bm  |         | 6,4/1,6                        | 16x45       | 567 | 183 | 434 | 918   | 994   | 65 | 50 | 246     | 10                        |
| 540101201370280 | 12  | 6,4/1,6               | 1              | 25/10                | M3 / 1Bm  |         | 12,5/3,1                       | 23,5x66     | 700 | 423 | 556 | 1.153 | 1.266 | 65 | 50 | 517     | 10                        |
| 540101602210280 | 16  | 3,2/0,8               | 2              | 25/10                | M5 / 2m   |         | 12,5/3,1                       | 23,5x66     | 700 | 423 | 556 | 1.456 | 1.703 | 65 | 67 | 613     | 10                        |
| 540102002210280 | 20  | 3,2/0,8               | 2              | 25/10                | M4 / 1Am  |         | 12,5/3,1                       | 23,5x66     | 700 | 423 | 556 | 1.456 | 1.703 | 65 | 67 | 613     | 10                        |
| 540102502210280 | 25  | 3,2/0,8               | 2              | 25/10                | M3 / 1Bm  |         | 12,5/3,1                       | 23,5x66     | 700 | 423 | 556 | 1.456 | 1.703 | 65 | 67 | 613     | 10                        |

Tekniske data

## Stregtegning

