



Elkædetalje LIFTKET 125 - 2.000 kg VFD

Produkt information

Første elektronisk styrede elkædetalje Liftket STAR VFD er udviklet til næsten alle løfteapplikationer og fungerer overbevisende hele vejen igennem.

Egenskaber:

- afhængig af belastning, uendeligt variabel hastighedsregulering fra 2 til 24 m/min
- en talje til brug i hele verden (380 - 480 V / 50 og 60 Hz)
- taljerne kan arbejde med op til 200% af den nominelle hastighed ved at bevæge sig uden last
- første kædetalje med integreret display til visning af følgende værdier:
 - resterende brugstid
 - driftstimer
 - fuld belastning timer
 - antal bremse frigange
 - inverter temperatur
- reducerer vedligeholdelsesomkostninger
- med øvre og nedre endestop
- med overophedningsbeskyttelse til løftemotor og VFD
- CE og UL-løsninger til rådighed
- beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse F
- Alt mekanisk tilbehør og komponenter er fuldt kompatible (fx kædeposer, løbekatte, specialkæder, variationer osv.)

Løbekatte/Boogier: Manuelle eller elektriske løbekatte i forskellige udformninger for hver type stålbjælke.

Mærkning: CE

Bemærk: Standard version leveres med ophængsøje (forbindelse mellem kran og løbekat). Kan alternativt leveres med ophængskrog. Standard lagertaljer med 6 m løftehøjde. Kan på forespørgsel leveres med sikkerhedskrog som bundkrog.

Varenummer	Type	WLL ton	Løftehøjde m	Løftehastighed m/min.	Antal kædefald	Motor kW	Udnyttelsesforhold %	ED Klasse	ISO/FEM	Lastkæde A mm	B	C	G	G2	øN	J	Vægt kg	Forventet levering (dage)	
540101251170416125/1-24 V 0,125		6		2-24	1	3	25		M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	36	10
540100031170416250/1-24 V 0,25		6		2-24	1	3	25		M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	36	10
540100051170416500/1-18 V 0,5		6		2-24	1	3	25		M3 mm	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	41	10
5401001010404161000/1-6 V 1		6		0.6-12	1	3	25		M5	7.2x21	266	232	274	436	489	35	22	43	10

Tekniske data

	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
125/1-24 V	266	232	274	388	436	35	20
250/1-24 V	266	232	274	388	436	35	20
500/1-18 V	266	232	274	388	436	35	20
1000/1-6 V	266	232					

Stregtegning

