Kortleddet løftekæde

Produkt information

Rundstålskæde klasse 8.

... *Read more*



Mærkning: I henhold til standard, mindst hver 20'ende led, eller mindst 1 led pr. meter, er mærket med producent, klasse og type for sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C.
Overflade: Sort pulverlakeret.
Standard: EN 818-2

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kortleddet løftekæde

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	Pitch længde mm	ø d mm mm	p mm	w1mm mm	w2 mm	Vægt kg/m
203102200000080	22	15	608	66	22	66	28,6	81,4	10,93
203102600000080	26	21,2	849	78	26	78	33,8	96,2	15,1
203102800000080	28	25	985	84	28	84	36,4	104	18,24
203103200000080	32	31,5	1.290	96	32	96	41,6	118	22
203103600000080	36	40	1.630	108	36	108	46,8	133	28,1
203104000000080	40	50	2.010	120	40	120	52	148	36

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes