# Lufttalje Red Rooster Mini TCR (125 - 500 kg)

**Produkt information**



Mini lufttaljer til belastninger fra 125 kg op til 500 kg.
Red Rooster Mini lufttaljerne er velegnet til industriel brug samt til materialehåndtering. På grund af den lave vægt er disse taljer meget velegnede til service applikationer. Til brug i tankrensningsanlæg anbefaler vi rustfri stålkæde.

**Standard konfiguration:**

- Lav vægt og derfor meget mobil, nem montering
- TCR-125 - TCR-250 kun 7 kg, 3 meter løft inkluderet
- TCR-500/2 kun 9 kg, 3 meter løft inkluderet
- Præcis variabel hastighedsregulering (lednings- og nedhængskontrol)
- Meget kompakt design
- Robust aluminiumskabinet
- Luftmotor afkøles af udblæsningsluften (internt)
- Snorstyring eller hængetryk
- Lavt støjniveau
- Mekanisk endestop system

**Tilvalg:**

- Marine specifikation/korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industriel til C5 - Offshore-specifikation (rød finish som standard. Andre RAL-farver fås på forespørgsel)
- Valg af nedhæng
- Radio kontrol styring til elektriske pneumatiske styringer
- Kontrolsystemer
- Kædebeholdere (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål)

... *Read more*

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Lufttalje Red Rooster Mini TCR (125 - 500 kg)

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | WLL ton | Løftehøjde m | Antal kædefald | Model | Løftehastighed uden last m/min. | Luftforbrug løft | Løftehastighed med last m/min. | Sænkehastighed med belastning (m/min.) | Luftforbrug nedsænkning | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | L mm | N mm | P mm | R mm | X mm | Z mm | K mm | M mm | I mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601TCR125C | 0,125 | 3 | 1 | TCR-125C | 19 | 11,7 | 14 | 16 | 15 | 249 | 112 | 137 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | 1.660 | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | - | - | - | 7 |
| 5601TCR125DPE | 0,125 | 3 | 1 | TCR-125DPE | 17,2 | 11,7 | 12,8 | 13 | 15 | 286 | 112 | 174 | 130 | 305 | 71 | 21 | 19 | 33 | - | 375 | 124 | P/T 3/8 | 40 | 170 | 21 | 2.310 | - | 8,6 |
| 5601TCR250C | 0,25 | 3 | 1 | TCR-250C | 19 | 11,7 | 9,3 | 17 | 15 | 305 | 105 | 69 | 22 | 112 | 140 | 15 | 35 | 20 | - | - | - | - | 40 | 170 | - | - | 22 | 7 |
| 5601TCR250DPE | 0,25 | 3 | 1 | TCR-250DPE | 17,2 | 11,7 | 8,1 | 13 | 15 | 305 | 105 | 69 | 22 | 112 | 140 | 15 | 35 | 20 | - | - | - | - | 40 | 170 | - | - | 22 | 7 |
| 5601TCR500DP2 | 0,5 | 3 | 2 | TCR-500DP2 | 9,5 | 11,7 | 4,6 | 9 | 15 | 360 | 118 | 83 | 35 | 112 | 140 | 15 | 36 | 20 | - | - | - | - | 40 | 180 | - | - | 22 | 9 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes