



Svirveløjebolt 8-231 - lang bolt

Produkt information

Denne svirveløjebolt roterer 360° og er 180° vipbart/bevægelig, og kan samtidig løfte fra enhver retning. Individuelt smedede dele og den sekskantende skrue er sporbar med testcertificering. Bolt er med metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M). Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.

Test:

- Prøvebelastet med 2,5 x WLL
- Udmattelsesklassificeret til 1,5 x WLL

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip

Materiale: Smedet legeret stål, sejhærdet

Mærkning: I henhold til standard, CE, WLL, størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Gul pulverlakeret

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	E mm	M mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
42158231007125L	0,7	M 10	60	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	103	M 10	0,4	10
42158231010150L	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	128	M 12	0,4	2
42158231020185L	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	149	M 16	1,1	10
42158231030230L	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	194	M 20	1,4	10
42158231050265L	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	221	M 24	3,2	10
42158231078340L	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	278	M 30	6,3	2
42158231125300L	12,5	M 36	1.000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	225	M 36	10,9	10

Tekniske data

Løftemetode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antal parter	1	2	1	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Hældningsvinkel	0	0	90	90	0-45	45-60	Asymm.	0-45	45-60	Asymm.
Gevind	WLL (t)									
M8	0,8	1,6	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1,1	0,8	0,5
M10	1,2	2,4	0,7	1,4	1	0,7	0,7	1,5	1,1	0,7

M12	1,5	3	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
M16	3,2	6,4	2	4	2,8	2	2	4,2	3	2
M20	4,5	9	3	6	4,2	3	3	6,3	4,5	3
M24	9	18	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5
M30	12	24	7,8	15,6	10,9	7,8	7,8	16,4	11,7	7,8
M36	14	28	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,3	18,8	12,5
M42	16	32	15,6	31,2	21,8	15,6	15,6	32,8	23,4	15,6
M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20

Stregtegning

