

Modulopbygget spredeålg MOD 70/70H



Produkt information

Modulopbyggede spredeålg giver den ideelle løsning til de fleste løfteopgaver – bredt anvendeligt og omkostningseffektivt. Modulift MOD 70 fås med en kapacitet op til 70 t ved 10,5 m og op til 14 m ved lavere kapacitet. MOD 70H fås med en kapacitet op til 100 t ved 8,5 m og op til 14 m ved lavere kapacitet.

[Klik her for at se oversigt over last ift. spændvidde MOD 70.](#)

[Klik her for at se oversigt over last ift. spændvidde MOD 70H.](#)

Den modulopbyggede konfiguration og de udskiftelige komponenter betyder, at spredeålgene kan genbruges i mange løft. Sortimentet er udviklet af Modulifts tekniske eksperter og fremstillet i deres egne specialiserede produktionsfaciliteter. Modulift spredeålg er førende på markedet.

Sådan konfigureres spredeålg

Hvert modulopbygget spredeålg består af et par endesamlinger og et par nedhængsmellemstykker (drop links) sammen med udskiftelige stivere, der kan fastgøres mellem endesamlingerne for at gøre ålg længere eller kortere alt efter løfteopgaven. De kan genanvendes ved forskellige spændvidder. De forskellige komponenter ses i tabellen nedenfor. Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere dit modulopbyggede spredeålg, så kontakt vores salgsafdeling.

Lastovervågning med Active Link Software

Dette innovative Active Link dynamometer leverer trådløst realtidsdata ved at måle lasten i hver ende af spredeålg og er ideel til vejning og dynamisk overvågning af lasten. Data transmitteres trådløst til en USB modtager, der skal være sluttet til en Windows computer eller tablet med et ekstra USB stik. Active Link anvendes i stedet for standard nedhængsmellemstykke komponenten (drop link) og yder utallige fordele med hensyn til tid, omkostninger og vægt.

Vi kan tilbyde Modulift Heavy Spreader Beams op til 1000 t. Kontakt os for mere info herom

Varenummer	Model	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62080070DL035	Drop Link WLL 35t	17	10
62080070HDL050	Drop Link WLL 50t	32	10
62080070EU035	End Unit WLL 35t	56	10
62080070HEU050	End Unit WLL 50t	58	10
62080070050	0.50 m Strut	61	10
62080070100	1.0 m Strut	85	10
62080070200	2.0 m Strut	136	10
62080070400	4.0 m Strut	240	10
62080070AL35	AL70 Active link 35t	-	10
6208CMOD70	Set of 4 corners	-	10

Stregtegning

