



Krog med svirvel X-175N

Produkt information

Svirvelkrog med kugleleje. Den kan rotere med fuld last.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.
Mærkning: CE, I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: Anløbstemperatur 400°C
Overflade: Blå pulverlakeret.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	K mm	L mm	Pmm mm	P1 mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420500250920	CC	7-8	2,5	36	29	26	13	90	27	145	184	24	20	22	1	2
420500400920	DD	10	4	41	35	29	16	102	29	172	217	28	25	24	1,6	10
420500670920	EE	13	6,7	46	44	38	21	122	38	218	277	35	31	31	3,3	2
420501000920	FF	16	10	61	50	49	23	160	48	261	332	43	39	35	5,6	2
420501600920	GG	18-20	16	74	82	62	25	196	56	327	410	61	57	47	9,5	10
420501900920	HH	22	19	97	96	65	33	221	64	372	471	72	62	56	16	2
420502650920	JJ	26	26,5	123	116	71	51	277	76	469	599	86	81	68	33,5	2

Stregtegning

