# Varmgalvaniseret kovs POWERTEX PT6899F

**Produkt information**



Varmgalvaniseret kovs PT6899F fra POWERTEX, beregnet til almindelige stålwireslings og syntetiske reb-endefittings.
Stålwire størrelse 9 – 18 mm.

... *Read more*

**Materiale:** Smedet stål
**Mærkning:** PX (Powertex), Maks. wire størrelse, F (model)
**Overflade:** Varmgalvaniseret


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Varmgalvaniseret kovs POWERTEX PT6899F

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Type | Wire diameter mm | a mm | b mm | C mm | A mm | R1 mm | R2 mm | S mm | t mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100900430 | PT6899F-9 | 9 | 10 | 12,5 | 24 | 38 | 5 | 6,25 | 3,1 | 8 | 0,05 |
| 123101100430 | PT6899F-11 | 11 | 12 | 15 | 28 | 45 | 6 | 7,5 | 3,3 | 9,5 | 0,07 |
| 123101200430 | PT6899F-12 | 12 | 13 | 16 | 30 | 48 | 6,5 | 8 | 3,3 | 10 | 0,08 |
| 123101500430 | PT6899F-15 | 15 | 16 | 20 | 36 | 58 | 8 | 10 | 3,8 | 12,5 | 0,16 |
| 123101600430 | PT6899F-16 | 16 | 17 | 21 | 38 | 61 | 8,5 | 10,5 | 4,5 | 13 | 0,19 |
| 123101800430 | PT6899F-18 | 18 | 20 | 24,5 | 45 | 72 | 10 | 12,25 | 5,7 | 15 | 0,29 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes