Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Heavy duty kovs POWERTEX PT3090HD

Produkt information



Denne kraftige kovs er beregnet til brug i stålwirestropper og som endefitting.
Stålwire diameter 6 – 44 mm.

... *Read more*

Materiale: Stål
Mærkning: I henhold til standard, PX (Powertex), Maks. wire diameter, HD (model)
Overflade: 6 mm elgalvaniseret, 8 mm og derover HDG (varmgalvaniseret).
Chrome 6 fri
Standard: DIN 3090


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Heavy duty kovs POWERTEX PT3090HD

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Wire diameter mm	a mm	b mm	c mm	h mm	p mm	s mm	r1 mm	r2 mm	r3 mm	r4 mm	Vægt kg
123100600440	PT3090HD-6	6	7	10	15	42	7,1	2,6	54	12	5	3,5	0,03
123100800440	PT3090HD-8	8	9	13	20	56	10	4	72	48	16,5	12	0,08
123101000440	PT3090HD-10	10	11	15	25	70	14	5	90	48	17,5	13	0,12
123101200440	PT3090HD-12	12	13	19	30	85	15	6	108	48	22,5	14,5	0,2
123101400440	PT3090HD-14	14	16	22	35	102	16	8	128	64	24	15,5	0,26
123101600440	PT3090HD-16	16	18	25	40	113	18	8	144	64	25	17,5	0,36
123101800440	PT3090HD-18	18	20	27	45	127	21	9	162	64	27,5	20	0,54
123102000440	PT3090HD-20	20	22	30	50	153	23	10	180	88	30	22	0,7
123102200440	PT3090HD-22	22	24	33	55	165	24	10	198	88	34	24	0,8
123102400440	PT3090HD-24	24	26	35	60	181	26	10	216	12	6,5	4,5	0,9
123102600440	PT3090HD-26	26	29	45	65	193	30	12	234	24	7,5	5,5	1,58
123102800440	PT3090HD-28	28	31	48	70	223	32	12	252	24	9,5	6,5	1,77
123103200440	PT3090HD-32	32	35	50	80	247	38	15	288	24	11	8	2,42
123103600440	PT3090HD-36	36	40	55	90	281	40	15	324	36	12,5	9	3,77
123104000440	PT3090HD-40	40	44	60	100	305	46	20	360	36	13,5	10	7
123104400440	PT3090HD-44	44	48	68	110	329	52	20	396	36	15	11	8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes