Syntetisk løftekæde Murlink®

Produkt information



Den syntetiske Murlink® løftekæde er en blød og stærk kæde, som er lavet af verdens stærkeste kunstige fiber Dyneema®.

Egenskaber:

- Blød, stærk, lydløs og let
- Fremstillet af Dyneema®
- Ekstremt modstandsdygtig over for kemikalier, slid og snit
- Minimerer skader på emner og mennesker
- Flyder på vand
- Sikker at arbejde med
- Øger effektivitet og produktivitet
- Justérbar længde ved hvert led

Fuldt godkendt og certificeret af Applus+ og overholder maskindirektivet 2006/42/EC

... *Read more*

Materiale: UHMWPE fiber
Mærkning: CE, Producent-id, WLL, sporbarhedskode
Arbejdstemperatur: -20ºC op til +70ºC

Sikkerhedsfaktor: 4:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Syntetisk løftekæde Murlink®

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Brudstyrke ton	Led størrelse mm	Vægt kg
2098323008	8	32	125	0,94
2098423010250	10,5	42	250	1,05
2098644012	16	64	250	1,749
2098724013	18	72	250	1,904

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes