

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Produkt information

Kortleddet ankerkæde, afspærring, tyverisikring, almene ikke-løfteopgaver. Brudlast er cirka angivelse.

... [Read more](#)



Materiale: Klasse 3, ikke kalibreret.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Varmgalvaniseret som standard. Kan også leveres i ubehandlet.

Standard: DIN 766

Bemærk: Som standard i bundter á 50 m.

Advarsel: Ikke godkendt til løft.

Klasse: 3

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	Minimum brudstyrke kN	Pakning	D mm	E mm	H mm	Vægt kg/m
200500400000081	4	5,88	Bundt	4	16	6	0,32
200500500000081	5	12,35	Bundt	5	18,5	7	0,5
200500600000081	6	17,65	Bundt	6	18,5	8	0,75
200500700000081	7	24,71	Bundt	7	22	9	1
200500800000081	8	31,38	Bundt	8	24	10	1,35
200501000000081	10	49	Bundt	10	28	14	2,25
200501200000081	12	68,64	Bundt	12	36	16	3,1
200501600000081	16	123,56	Bundt	16	45	22	5,8
200502000000081	20	196	Bundt	20	56	27	9